



SERVICE		PRP	ESP
EFFEKT	kVA	200	220
EFFEKT	kW	160	176
NOMINELLT VARVTAL	r.p.m.	1.500	
HUVUDSPÄNNING	V	400/230	
TILLGÄNGLIGA SPÄNNINGAR	V	200/115 · 230 V (t)	
MÄRKT VID EFFEKTFAKTOR	Cos Phi	0,8	



RENTAL RANGE

HIMOINSA Företag med kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

HIMOINSA generatoraggregat är kompatibel med EG-märke som omfattar följande direktiv:

- 2006/42/EG Machinery säkerhet.
- 2014/30/UE Elektromagnetisk kompatibilitet.
- 2014/35/UE elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser
- 2000/14/EG ljudeffektivitet. Buller friluftsutrustning. (ändrat genom 2005/88/EG)
- (UE) N° 2016/1628 Utsläpp av förorenande gaser och partiklar
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Miljövillkor för referens enligt ISO 8528-1:2020 normativa: 1000 mbar, 25 ° C, 30% relativ fuktighet.

Prime Power (PRP):

Enligt ISO 8528-1:2020, är Prime kraft den maximala effekt som en generatoraggregat kan leverera kontinuerligt samtidigt som levererar en variabel elektrisk belastning när de används för ett obegränsat antal timmar per år enligt de avtalade driftförhållanden med underhållsintervaller och förfaranden genomförs som föreskrivs av tillverkaren. Den tillåtna genomsnittliga uteffekten (PPP) över 24 h drift får inte överstiga 70% av PRP.

Emergency Standby Power (ESP):

Enligt ISO 8528-1:2020, är Emergency reservkraft maximal effekt tillgänglig under en variabel elkraft sekvens, under angivna driftförhållanden, för vilka en generatoraggregat klarar av att leverera i händelse av ett verktyg strömavbrott eller under test förutsättningar för upp till 200 h drift per år med serviceintervall och förfaranden genomförs så som föreskrivs av tillverkarna. Den tillåtna genomsnittliga effekt över 24 timmar i drift får inte överstiga 70% av ESP

Kontinuerlig effekt (COP): Enligt standard ISO 8528-1:2020, detta är den högsta effekt som finns tillgänglig för kontinuerlig belastning för obegränsad gångtimmar per år mellan underhållstider som rekommenderas av tillverkaren enligt de miljövillkor som fastställts av den samma.

HIMOINSA HÖGKVARTER:

Fabrik: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel. +34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 |
info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Tillverkning anläggningar:
SPAIN • FRANCE • INDIA • CHINA • USA • BRASIL • ARGENTINA

Dotter:
PORTUGAL | POLEN | TYSKLAND | SINGAPORE | UAE | MEXICO | PANAMA |
ANGOLA | UK | MAROCKO



LJUDISOLERAD FÖR UTHYRNING



ES5R



VATTENKYLD



TREFAS



50 HZ



STAGE V



DIESEL

Himoinsa har rätt att ändra funktioner utan förvarning.

Vikt och mått baserade på standardprodukter. Illustrationerna kan innehålla tillvalsutrustning.

Tekniska data som beskrivs här motsvarar den tillgängliga informationen vid tidpunkten för tryckning.

The illustrations and images are indicative and may not coincide in their entirety with the product.

Industriell design enligt patent.



Motorspecifikationer | 1.500 r.p.m.

Märkeffekt (PRP)	kW	176
Märkeffekt (ESP)	kW	195
Tillverkare	FPT_IVECO	
Modell	N67.TEVP05	
Motortyp	Diesel 4-taktscykel	
Injektionstyp	Direkt. Gemensam skena	
Aspirationstyp	Turboladdad och efterkyld	
Antal cylindrar och arrangemang	6-L	
Cylinderdiameter och slaglängd	mm	104 x 132
Slagvolym	L	6,7
Kylsystem	Vätska (vatten + 50 % glykol)	
Smörjoljespecifikationer	10W40 CJ4 / CK4 ACEA E9	
Kompressionsförhållande	17:1	

Total oljekapacitet inklusive rör, filter	L	17,2
Total kylmedelskapacitet	L	25,5
Regulator	Typ	Elektrisk
Luftfilter	Typ	Torr



- Dieselmotor
- 4-taktscykel
- Vattenkyld
- 24V elektriskt system
- Dekanteringsfilter vattenseparator (ingen synlig nivå)
- Torrluftfilter
- Radiator med tryckande fläkt
- Kylarvätskenivågivare
- Elektrisk regulator
- Skydd heta delar
- Skydd rörliga delar



Generatorspecifikationer | STAMFORD

Tillverkare	STAMFORD	
Modell	UCI274H	
Poler	Nummer	4
Lindningsanslutningar (standard)	Star-serien	
Rammontering	S-3 11*1/2	
Isolering	Klass	H-klass

Kapsling (enligt IEC-34-5)	IP23
Magnetiseringssystem	Självmagnetiserande, borstlös
Spänningsregulator	A.V.R. (elektronisk)
Lager	Enstaka lager
Koppling	Flexibel disk
Beläggningstyp	Standard (vacuumimpregnering)



- Självmagnetiserande och självreglerade
- 4 poler
- AVR
- Skyddsklass IP23

VIKT OCH MÅTT

Standardversion		
Längd Utan Kontrollpanel (L)	mm	Fråga
Längd Med Kontrollpanel (L)	mm	4000
Höjd (H)	mm	2100
Bredd (W)	mm	1190
Vikt med vätskor i kylaren och oljeträget	Kg	3045
Bränsletankskapacitet	L	580
Autonomi (70% PRP)	Timmar	20
Autonomi (100% PRP)	Timmar	14

Steel tank



LJUDNIVÅ

Ljudnivå	dB(A)@7m	66 ± 2,4
----------	----------	----------

APPLIKATIONSDATA

AVGASSYSTEM

Maximal avgastemperatur	°C	550
Högsta tillåtna mottryck	kPa	20

NÖDVÄNDIG MÄNGD LUFT

Luftflödesintag	m³/h	665
Kylluftflöde	m³/s	2,84
Växelströmgenerator fläktluftström	m³/s	0,514

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Bränsleförbrukning ESP	l/h	48,1
Bränsleförbrukning 100 % PRP	l/h	42,8
Bränsleförbrukning 70 % PRP	l/h	29,7
Bränsleförbrukning 50 % PRP	l/h	21,3

BRÄNSLESYSTEM

Bränsleoljespecifikationer	Diesel	
Bränsletank	L	580

STARTSYSTEM

Hjälpspanning	Vdc	24
---------------	-----	----

GAS POST-TREATMENT SYSTEM

Adblue Tank Capacity	l	43
Adblue consumption 100%	l/h	4,3
Adblue consumption 80%	l/h	3,44



- Ståltillverkade chassin
- Manlucka för att fylla kylaren
- Förinstallation eller nisch för att hysa snabbkopplingens hydrauliska komponenter till bränsleöverföring
- Anti-läckagechassi, designade att kvarhålla vätskor (kvarhållande bricka)
- Manlucka för rengöring och tömning av bränsletank
- Manlucka för rengöring av chassi
- Dra skida och fickor för transport med gaffeltruck
- Vipp-lock i avgasutsläppet
- Vibrationsdämpare

- Chassin med integrerad bränsletank
- Bränslenivåmätare
- Karosseri tillverkat av högkvalitativ stålplåt
- Hög mekanisk styrka
- Låg ljudnivå
- Dämpning med stenullsmaterial av hög densitet
- Pulverlack av epoxypolyester
- Full tillgång för underhåll (vatten, olja och filter, utan att behöva ta bort huven)
- Förstärkt lyftögla för lyft med kran

Ljudisolerad version

- Ljuddämpare av stål -35dB (A) dämpning
- Oljeträg extraktionskit
- Nödstoppsknapp (dubbelt skydd för nödstoppsinteriört i panel + exteriört i överbyggnad)
- Mekaniserad för kraftkabelutgång
- Dörr med fönster för att visualisera kontrollpanel, larm och mätningar
- Tryckklås
- 3-vägs bränslepåfyllningsventil (finns med 1/2"- och 3/8"-kopplingar) (Opcional).
- Bränsleöverföringspump (Opcional).



FEATURES OF THE CONTROL UNITS

	CEM 7	
Generatormätvärden	Spänning mellan faser	●
	Spänning mellan neutral och fas	●
	Strömstyrka	●
	Frekvens	●
	Skenbar effekt (kVA)	●
	Aktiv effekt (kW)	●
	Reaktiv effekt (kVAr)	●
	Effektfaktor	●
Nätmätvärden	Spänning mellan faser	
	Spänning mellan faser och neutral	
	Strömstyrka	
	Frekvens	
	Skenbar effekt	
	Aktiv effekt	
	Reaktiv effekt	
Effektfaktor		
Motorvärd	Kylvätsketemperatur	●
	Oljetryck	●
	Bränslenivå (%)	●
	Batterispänning	●
	Varv per minut	●
	Laddningsgenerator	●
Motorskydd	Hög vattentemperatur	●
	Hög vattentemperatur via givare	●
	Låg vattentemperatur via givare	●
	Lågt oljetryck	●
	Lågt oljetryck via givare	●
	Låg vattennivå	●
	Oväntad nedstängning	●
	Lagring av bränsle	●
	Bränslelagring enligt givare	●
	Stoppfel	●
	Batterispänningsfel	●
	Fel på laddningsgenerator	●
	Övervarv	●
	Undervarv	●
	Startfel	●
Nödstop	●	

● Standard

⊙ Tillval

	CEM 7	
Växelströmsgeneratorskydd	Hög frekvens	●
	Låg frekvens	●
	Överspänning	●
	Underspänning	●
	Kortslutning	●
	Asymmetri mellan faser	●
	Felaktig fasföljd	●
	Bakeffekt	●
	Överlast	●
	Signalförsämring generatoraggregat	●
Räknare	Total timräknare	●
	Partiell timräknare	●
	Kilowattmeter	●
	Starträknare	●
	Startfelsräknare	●
	Underhåll	●
Kommunikationer	RS232	⓪
	RS485	⓪
	Modbus IP	⓪
	Modbus	⓪
	CCLAN	⓪
	Program för PC	⓪
	Analogt modem	⓪
	GSM/GPRS-modem	⓪
	Fjärrskärm	⓪
	Telesignal	⓪ (8 + 4)
J1939	⓪	
Egenskaper	Larmhistorik	● (100)
	Extern start	●
	Inhiberingsstart	●
	Nätbortfallsstart	●
	Inledning under normativ EJP	●
	Fövärmning motorstyrning	●
	Generatoraggregataktivering	●
	Nät- och generatoraggregatkontaktoraktivering	●
	Bränsleöverföringskontroll	●
	Motortemperaturkontroll	●
	Manuell förbikoppling	●
	Programmerbara larm	●
	Generatoraggregatstartfunktion i testläge	●
	Programmerbara utgångar	●
Flerspråkig	●	
Specialfunktioner	GPS-Positionering	⓪
	Synkronisering	●
	Synkronisering mot nät	●
	Blinkfri återgång	●
	RAM7	⓪
	Fjärrskärm	⓪

● Standard

⓪ Tillval



CONTROL PANELS

NOT PICTURE



M5

Digital manuell autostart kontrollpanel och termiskt magnetskydd (enligt spänning och fas) och differential med CEM7.
CEM7



Elektriskt system

- M5 kontrollpanel med digital CEM7-kontroll och utbytt nödstopp
- Kraftpanel med inbyggda effektbrytarplattor
- Säkerhetsrelä i utgångsterminal (termomagnetisk säkring och larm i kontrollenhet)
- Batteriisolator
- Jordfelskydd justerbara (tid och känslighet) standard i M5 och AS 5 konfiguration med isolerkapslad effektbrytare
- Batteriladdare växelströmgenerator med jordanslutning
- Startbatteri/er installerat/de (kablar och fäste ingår)
- Elinstallation med jordinstallation med anslutning redo för jordningsspett (medföljer ej)